



The mark of responsible forestry

C L E V E R
S Y S T E M T E C H N I K

Wir sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert

CLEVER Systemtechnik GmbH | Kirschenleite 17 | 91220 Schnaittach

Druckspezifikationen für die Datenerstellung Druckverfahren Rollenoffset (März 2019)

Datenformat:	Illustrator, Indesign, Pdf/ X4 offene Dateien, kein Komprimierungstyp
Farbformate:	Euroscala, Farbe „Weiß“ als Sonderfarbe anlegen
Sonderfarben:	Pantone Matching System, Solid Coated, kein HKS, möglichst nur Vollton, keine Raster, keine Farbverläufe aus Sonderfarben
Fonts:	Schriften in Pfade umwandeln bzw. mitliefern, Schriften in „Schwarz“ in 100 % Schwarz anlegen, kleine schlanke Schriften (<10 pt) einfarbig/ Sonderfarben anlegen, kleine Texte auf überdrucken anlegen
Rasterfrequenz:	bei druckfähigen Daten 60 L/cm/ 300 dpi 70L/cm/ 356 dpi
Punktform:	Rund
Farbanzahl:	
Konterdruck:	6 + Weiß oder Lack (Flexo) 7 + Weiß oder Lack (Flexo)
Schöndruck:	5 + Weiß und Lack (Flexo) 6 + Weiß und Lack (Flexo)
Farbauftrag:	kleinster Punkt: 2 % (< 2% = Hybridraster) größter Punkt: 100 % (geschlossen)
Rasterwinkel:	Black 45° Cyan 15° Magenta 75 Yellow0/90° Sonderfarbenrasterwinkel ≠ Rasterwinkel über/ unterdruckender Farbe
Farbauftrag gesamt:	360%
Bilder:	verknüpfen, in Endformatgröße 600 ppi (auf eine Ebene reduziert), in CMYK anlegen, Sonderfarben nur bei Vollflächen, zusätzlich offene Datei (mit allen Ebenen, Effekten)

CLEVER Systemtechnik GmbH

| Kirschenleite 17 | 91220 Schnaittach |
Tel. +49 9153 | 922 - 0
Fax +49 9153 | 922 - 333
info@clever-etiketten.de

BANKVERBINDUNG
Sparkasse Nürnberg
IBAN DE35760501010240119024
BIC SSKNDE77XXX
Commerzbank
IBAN DE28760400610801307000
BIC COBADEFFXXX

| HRB Nürnberg 11844
USt-IdNr. DE158520266
Steuernummer
241 / 123 / 50183
EORI - Nummer
DE 5668379

| GESCHÄFTSFÜHRER
Klaus Borsch
Hans-Peter Achatz

| Es gelten unsere
allgemeinen Geschäfts-
bedingungen

Effekte:	in Pixelbilder umwandeln, 600 ppi
Balkenbreitenkorrektur:	+0,03
Liniendicke:	positiv 0,25 pt, negativ 0,5 pt
Schriftgröße:	positiv 4 pt, negativ 6 pt
Stanzen:	als Sonderfarbe „Stanze“ überdruckend anlegen
Info, Bemaßung:	als Sonderfarbe „Info“ überdruckend anlegen
Stanzabstand:	2 mm Abstand zu Texten, Rahmen, Designelementen
Farbe „Weiß“:	0,5 mm kleiner nach allen Seiten anlegen
Über-/ Unterfüllung:	0,1 mm Farbe „Schwarz“ überdruckend
Farbprofil:	ISO Coated V2 (ECI)
Laufrichtung:	kennzeichnen
Farbanzahl:	Schöndruck/ Frontaldruck - 7 bzw. 6 + Weiß Konterdruck - 8 bzw. 7 + Weiß
nichtdruckender Druckkanal:	3 mm
Besonderheiten:	Ansichts-Pdf mitliefern, farbverbindliches Proof liefern bzw. von uns erstellen lassen und freigeben